

BITAS[®] 05 SPECIAL-REPARATURASPHALT

Bituminöses Reparaturmaterial
in wiederverschließbaren Kunststoffeimern

★ einbaufertig ★ schadstoffarm ★ lagerfähig ★

Für die fachgerechte Beseitigung von:

- ★ Frostaufbrüchen
- ★ Schlaglöchern und ähnlichen Deckenschäden
- ★ an Straßen, Zufahrten, Übergängen, Parkplätzen
- ★ Geh- und Radwegen



- ✓ **einbaufertig** kein Erwärmen oder Anmischen erforderlich
- ✓ **problemlos** kann bei jeder Witterung, auch bei Frost, ohne Voranstrich eingebaut werden
- ✓ **wirtschaftlich** im Bedarfsfall reparieren Sie mit eigenem Personal sofort und vermeiden unnötige Kosten für Teerwagen, Facharbeiter, An- und Abfahrten.
- ✓ **vielseitig** für die schnelle Beseitigung von Frostaufbrüchen, Schlaglöchern und ähnlichen Deckenschäden. Zum Anrampen von Auffahrten und Übergängen. Zum Reparieren von Straßen, Plätzen, Rad- und Gehwegen.
- ✓ **lagerfähig** Im verschlossenen Behälter mindestens 6 Monate.

TECHNISCHES MERKBLATT

BITAS[®] 05 SPECIAL-REPARATURASPHALT Bituminöses Reparaturmaterial

Art des Produktes

Einbaufertiges, kalt zu verarbeitendes Material im Kornbereich von 0-5 mm.

Anwendungsgebiet

Schnelle Beseitigung von Frostaufbrüchen, Schlaglöchern und ähnlichen Deckenschäden auf Fahrbahnen, Bahnübergängen, Einfahrten, Plätzen, Geh- und Radwegen.

Eigenschaften

BITAS[®] 05 SPECIAL wird in gebrauchsfertiger Zusammensetzung geliefert. Das Material ist frostunempfindlich, schadstoffarm und im Original verschlossenen Behälter mindestens 6 Monate lagerfähig. Die besonders gute Verklebung mit der bituminösen Unterlage, die hohe Anfangsfestigkeit und die enorme Zähigkeit zeichnen dieses geprüfte Qualitätsprodukt aus.

Verarbeitung

Der Einbau von BITAS[®] 05 SPECIAL-REPARATURASPHALT ist auch für den Laien völlig problemlos. Die Reparaturstelle muss gründlich gereinigt und die Ränder begradigt werden. Das Material aus dem Behälter in die Schadstelle schaufeln und mit einer Kelle leicht überhöht, gleichmäßig verteilen. Einbaustärke maximal 25 mm pro Arbeitsgang. Ein Aufbau mehrerer Lagen ist möglich. Mit einem Stampfer oder Rüttler verdichten. **SOFORTIGE VERKEHRSFREIGABE!!!** Für Reparaturen, bei denen das Material zu grobkörnig ist, bei Schachtrahmenregulierung oder Fugenverfüllung, steht Ihnen die Ausgleichmasse BITAS[®] 03 im Kornbereich von 0-3 mm zur Verfügung.

Technische Daten

BITAS[®] 05 SPECIAL erreicht seine Endhärte durch Verdunsten und Verdichtung. Das gebrauchsfertige Material wird ohne Voranstrich eingebaut. Der Materialverbrauch bei 10 mm Einbaustärke beträgt ca. 25 kg / qm.

Lagerung

Nach erfolgter Reparatur sofort den Behälter verschließen. Werkzeug mit Waschbenzin reinigen. In den Wintermonaten, zum erleichterten Einbau, das Material vor der Verarbeitung in temperierten Räumen lagern.

Lieferung

BITAS[®] 05 SPECIAL-REPARATURASPHALT wird in wiederverschliessbaren Eimern mit 25 kg Inhalt geliefert.