

BITAS® 03 AUSGLEICHMASSE

**Bituminöses Feinmaterial
in wiederverschließbaren Kunststoffeimern**

*** einbaufertig * schadstoffarm * lagerfähig ***

Für die fachgerechte Beseitigung von:

- * Frostaufbrüchen
- * Schlaglöchern und ähnlichen Deckenschäden
- * an Straßen, Zufahrten, Übergängen, Parkplätzen
- * Geh- und Radwegen



- ✓ **einbaufertig** kein Erwärmen oder Anmischen erforderlich
- ✓ **problemlos** kann bei jeder Witterung, auch bei Frost, ohne Voranstrich eingebaut werden
- ✓ **wirtschaftlich** im Bedarfsfall reparieren Sie mit eigenem Personal sofort und vermeiden unnötige Kosten für Teerwagen, Facharbeiter, An- und Abfahrten.
- ✓ **vielseitig** für die schnelle und fachgerechte Beseitigung von Frostaufbrüchen, Schlaglöchern und ähnlichen Deckenschäden; zum Anrampen von Auffahrten und Übergängen; zum Reparieren von Straßen, Plätzen, Rad- und Gehwegen; zur Regulierung von Schachtrahmen.
- ✓ **lagerfähig** im Original verschlossenen Behälter mindestens 3 Monate

TECHNISCHES MERKBLATT

BITAS® 03 AUSGLEICHMASSE Bituminöses Feinmaterial

Art des Produktes

Einbaufertiges, kalt zu verarbeitendes Feinmaterial im Kornbereich von 0-3 mm.

Anwendungsgebiet

Schnelle Beseitigung von kleinen Schadstellen an Asphalt- und Betondecken. Zum Schließen breiter Fugen und Risse. Idealer Ausgleich bei Schachtrahmenregulierung.

Eigenschaften

BITAS® 03 AUSGLEICHMASSE wird in gebrauchsfertiger Zusammensetzung geliefert. Das Material ist frostunempfindlich, schadstoffarm und im verschlossenen Behälter mindestens 3 Monate lagerfähig. Die besonders gute Verklebung mit der bituminösen Unterlage, die hohe Anfangsfestigkeit und die enorme Zähigkeit zeichnen dieses geprüfte Qualitätsprodukt aus.

Verarbeitung

Der Einbau von BITAS® 03 AUSGLEICHMASSE ist auch für den Laien völlig problemlos. Die Reparaturstelle muss gründlich gereinigt und die Ränder begradigt werden. Das Material aus dem Behälter in die Schadstelle schaufeln und mit einer Kelle leicht überhöht, gleichmäßig verteilen (Einbaustärke maximal 25 mm je Arbeitsgang). Mit einem Stampfer oder Rüttler verdichten. Für Reparaturen, bei denen das Material zu feinkörnig ist, bei der Reparatur größerer Frostaufbrüche oder ähnlichen Deckenschäden steht Ihnen BITAS® 05 SPECIAL-REPARATURASPHALT im Kornbereich von 0-5 mm zur Verfügung.

Technische Daten

BITAS® 03 AUSGLEICHMASSE erreicht seine Endhärte durch Verdunsten und Verdichtung. Das gebrauchsfertige Material wird ohne Voranstrich eingebaut. Der Materialverbrauch bei 10 mm Einbaustärke beträgt ca. 25 kg / qm.

Lagerung

Nach erfolgter Reparatur sofort den Behälter verschließen. Werkzeug mit Waschbenzin reinigen. In den Wintermonaten, zum erleichterten Einbau, das Material vor der Verarbeitung in temperierten Räumen lagern.

Lieferung

BITAS® 03 AUSGLEICHMASSE wird in wiederverschliessbaren Eimern mit 25 kg Inhalt geliefert.